

1116-SS-LI 美國輪不鏽鋼系列


金剛輪 輪徑 × 輪寬 75 x 45mm

EAN
TW-4111603002074

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架 表面振動，底板式安裝裝置 熱可塑性塑料輪芯、輪面 藍色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑料
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	45mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	110 x 86mm
底板孔距	83 x 60mm
底板孔徑	14 x 11mm
偏心距	42.5mm
旋轉干涉	160mm
總高	106mm
旋轉半徑	80mm
硬度	80±5° Shore D
荷重(動態)	400kgs
荷重(靜態)	600kgs
溫度	-25°C to +120°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	是
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.65kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●○○○
保護地板	●●○○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。