

1116-SS-MJ Series — BÁNH XE KIỂU NHẬT CÀNG INOX




Bánh xe PU đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 34mm

EAN
TW-4111604001009

Bánh xe cố định, khung dập liền khối; rung bề mặt, thiết bị lắp đặt tấm đế; lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo; màu đỏ, ổ trục bánh xe—ổ trục bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	34mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	95 x 95mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	70 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13.5 x 10.5mm
Tổng chiều cao	137mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	135kgs
Tải trọng (tĩnh)	202.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.0kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét