

1116-SS-MJ 日式不锈钢系列


尼龙轮(白) 轮径 × 轮宽 100 x 31mm

EAN  
TW-4111604001015

固定式脚轮，一体成型冲压脚架 表面振动，底板式安装装置 热可塑性塑料轮芯、轮面 白色，轮子—中管式。

轮面：热塑性塑料  
轮芯：热塑性塑料

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 100mm          |
| 轮宽                                                           | 31mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配中管的轮子        |
| 底板规格                                                         | 95 x 95mm      |
| 底板孔距                                                         | 70 x 70mm      |
| 底板孔径                                                         | 13.5 x 10.5mm  |
| 总高                                                           | 137mm          |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D  |
| 荷重(动态)                                                       | 120kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 180kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +80°C |
| 脚架样式                                                         | 固定             |
| 不锈钢                                                          | 是              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.45kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●○○○ |
| 保护地板 | ●●○○○ |

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。