




1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列

PU轮 轮径 × 轮宽 100 x 34mm

EAN

TW-4111604001033



图片可能与原始产品有所落差

固定式脚轮，一体成型冲压脚架 —高级孔 表面振动，底板式安装装置 铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面 红色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	34mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	92 x 70mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	12 x 9mm
总高	137mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	135kgs
荷重(静态)	202.5kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	固定
不锈钢	是
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.0kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。