

1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列



PP輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4111604002075

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—儀器孔 表面振動，底板式安裝裝置 聚丙烯輪芯、輪面 黑色，輪子—中管式。

輪面：PP 聚丙烯
輪芯：PP 聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔距	72 x 53mm
底板孔徑	10mm
偏心距	41mm
旋轉干涉	182mm
總高	137mm
旋轉半徑	91mm
硬度	65±5° Shore D
荷重(動態)	90kgs
荷重(靜態)	135kgs
溫度	-10°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	是
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.75kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ○ ○
保護地板	● ● ● ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。