



1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列


尼龍輪 輪徑 × 輪寬 100 x 32mm

EAN
TW-4111604002085

活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—1/2"-12牙 表面振動，絲扣式安裝裝置 熱可塑性塑料輪
芯、輪面 白色，輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	32mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
絲扣規格	1/2 " -12
絲扣長度	28mm
偏心距	41mm
旋轉干涉	182mm
總高	133mm
旋轉半徑	91mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	120kgs
荷重(靜態)	180kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	是
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.65kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●○○○
保護地板	●●○○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。