



1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列

PPR轮(S) 轮径 × 轮宽 100 x 31mm


EAN

TW-4111604002090

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—5/8"-11牙 表面振动，底板式安装装置 热可塑性塑料轮芯、轮面 灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	5/8 " -11牙
丝扣长度	32mm
偏心距	40mm
旋转干涉	180mm
总高	131mm
旋转半径	90mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	100kgs
荷重(静态)	150kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	是
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.55kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。