




1116-SS-MJ 日式不銹鋼系列

尼龍輪(白) 輪徑 × 輪寬 100 x 32mm

EAN

TW-4111604002096



圖片可能與原始產品有所落差

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架 表面振動，底板式安裝裝置 熱可塑性塑料輪芯、輪面 白色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑料
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	32mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	91 x 91mm
底板孔距	70 x 70mm
底板孔徑	13 x 10.5mm
偏心距	42mm
旋轉干涉	184mm
總高	134mm
旋轉半徑	92mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	160kgs
荷重(靜態)	240kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	是
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.90kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●○○○
保護地板	●●○○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。