



1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列

W/尼龍輪(白) 輪徑 × 輪寬 125 x 31mm


EAN

TW-4111605001021

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架 —高級孔 表面振動，底板式安裝裝置 熱可塑性塑料輪
芯、輪面 白色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑料
輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	12 x 9mm
總高	163mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	150kgs
荷重(靜態)	225kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	是
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.55kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●○○○
保護地板	●●○○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。