



1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列


AQPU轮(褐) 轮径 × 轮宽 125 x 31mm

EAN
TW-4111605001035

固定式脚轮，一体成型冲压脚架 —仪器孔 表面振动，底板式安装装置 铝制轮芯，高品质聚氨酯轮面(附塑盖) 褐色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯
轮芯：铝芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	92 x 70mm
底板孔距	72 x 53mm
底板孔径	10mm
总高	162.5mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	150kgs
荷重(静态)	225kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	固定
不锈钢	是
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.65kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。