



1116-SS-MI 儀器不鏽鋼腳輪系列

W/尼龍輪(白) 輪徑 × 輪寬 125 x 31mm

EAN


TW-4111605001043

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架 —高級孔 表面振動，底板式安裝裝置 熱可塑性塑料輪
芯、輪面 白色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑料

輪芯：熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制

輪徑125mm

輪寬31mm

輪子軸承搭配滾珠軸承的輪子

底板規格92 x 70mm

底板孔距75 x 45mm

底板孔徑12 x 9mm

總高163mm

硬度75±5° Shore D

荷重(動態)150kgs

荷重(靜態)225kgs

溫度-20°C to +80°C

腳架樣式固定

不銹鋼是

導電否

抗靜電否


腳輪重量0.55kgs

測試標準ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●○○○
保護地板	●●○○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。