

1153-SS 系列


橡膠輪 輪徑 × 輪寬 150 x 40mm

EAN  
TW-4111606001007

固定式腳輪，焊接鋼板架 表面振動，底板式安裝裝置 塑膠製輪芯，高品質的彈力橡膠輪面 黑色，輪子—中管式。

輪面：高品質的彈力橡膠  
輪芯：高品質的彈力橡膠

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 輪徑                                                           | 150mm           |
| 輪寬                                                           | 40mm            |
| 輪子軸承                                                         | 搭配中管的輪子         |
| 底板規格                                                         | 140 x 115mm     |
| 底板孔距                                                         | 105 x 77.5mm    |
| 底板孔徑                                                         | 13.5 x 11mm     |
| 總高                                                           | 190mm           |
| 硬度                                                           | 80±5° Shore A   |
| 荷重(動態)                                                       | 125kgs          |
| 荷重(靜態)                                                       | 187.5kgs        |
| 溫度                                                           | -20°C to +120°C |
| 腳架樣式                                                         | 固定              |
| 不銹鋼                                                          | 是               |
| 導電                                                           | 否               |
| 抗靜電                                                          | 否               |
| 腳輪重量                                                         | 1.30kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883        |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。