



1129 醫療系列

PPR輪(紅) 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4112903002034

活動式腳輪，插心鉚合沖壓腳架—Ø22x56L附扣環 表面鍍鋅，插心式安裝裝置 耐衝擊聚丙  
烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面 紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 31mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 插桿直徑   | 22mm           |
| 插桿長度   | 56mm           |
| 偏心距    | 42.5mm         |
| 旋轉干涉   | 160mm          |
| 總高     | 113mm          |
| 旋轉半徑   | 80mm           |
| 硬度     | 82±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 70kgs          |
| 荷重(靜態) | 105kgs         |
| 溫度     | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.65kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●○ |
| 靜音表現 | ●●●●○ |
| 保護地板 | ●●●●● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



插桿外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。