



1129 醫療系列


全效轮 轮径 × 轮宽 75 x 31mm

EAN  
TW-4112903004018

配有双煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—仪器 孔 表面镀锌，底板式安装装置 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面 深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                  |
| 轮径                                                           | 75mm             |
| 轮宽                                                           | 31mm             |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子        |
| 底板规格                                                         | 91 x 72.6mm      |
| 底板孔距                                                         | 72 x 53mm    儀器孔 |
| 底板孔径                                                         | 10mm             |
| 偏心距                                                          | 42.5mm           |
| 旋转干涉                                                         | 210mm            |
| 总高                                                           | 114mm            |
| 旋转半径                                                         | 105mm            |
| 硬度                                                           | 72±5° Shore A    |
| 荷重(动态)                                                       | 90kgs            |
| 荷重(静态)                                                       | 135kgs           |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C   |
| 脚架样式                                                         | 双煞               |
| 不锈钢                                                          | 否                |
| 导电                                                           | 否                |
| 抗静电                                                          | 否                |
| 脚轮重量                                                         | 0.65kgs          |
| 测试标准                                                         | ISO22883         |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。