

## 產品數據表



## 1129 醫療系列

W全效輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4112903004084

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。  
表面鍍鋅，角鐵底板式安裝裝置  
加強式耐衝擊聚乙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

## 產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 31mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 53 x 53mm      |
| 角鐵底板孔距 | 15mm           |
| 角鐵底板孔徑 | 22 x 21mm      |
| 偏心距    | 42.5mm         |
| 旋轉干涉   | 210mm          |
| 總高     | 114mm          |
| 旋轉半徑   | 105mm          |
| 硬度     | 72±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 90kgs          |
| 荷重(靜態) | 135kgs         |
| 溫度     | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 雙煞             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.90kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


## 優勢簡覽

滾動順暢


靜音表現

保護地板

腳輪外觀尺寸2D圖檔



### 角鐵底板外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。