

1129 Series — BÁNH XE Y TẾ


Bánh xe PU đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 34mm

EAN
TW-4112904001013

Bánh xe cố định với phần đế chân và lỗ dụng cụ đúc liền khối. Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đặt trên đế. Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao. Hoàn thiện phay đồ. Vòng bi bánh xe: vòng bi bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	92 x 70mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	72 x 53mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10mm
Tổng chiều cao	136mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	120kgs
Tải trọng (tĩnh)	180kgs
Nhiệt độ	-30°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.45kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét