



1129 醫療系列


经典PPR轮 轮径 × 轮宽 100 x 31mm

EAN  
TW-4112904004007

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—高级 孔  
表面镀锌，底板式安装装置  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面  
深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 100mm          |
| 轮宽                                                           | 31mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格                                                         | 96 x 69mm      |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm 高級孔  |
| 底板孔径                                                         | 13 x 9mm       |
| 偏心距                                                          | 40mm           |
| 旋转干涉                                                         | 260mm          |
| 总高                                                           | 180mm          |
| 旋转半径                                                         | 90mm           |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 80kgs          |
| 荷重(静态)                                                       | 120kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 脚架样式                                                         | 侧煞(单)          |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.70kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。