

1129 醫療系列(CN)


尼龍輪 輪徑 × 輪寬 125 x 38mm

EAN
TW-4112905001016

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—儀器孔
表面電鍍，底板式安裝裝置
熱可塑性塑料輪芯、輪面
輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料 (PA6)
輪芯：熱塑性塑料 (PA6)

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	38mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔距	72 x 53mm 儀器孔
底板孔徑	10mm
總高	162mm
硬度	70±5° Shore D
荷重(動態)	130kgs
荷重(靜態)	195kgs
溫度	-25°C to +80°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.5kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。