



1129 醫療系列


全效弹力轮 轮径x轮宽 125 x 36mm

EAN
TW-4112905001018

固定式脚轮，一体成型冲压脚架—仪器孔 表面镀锌，底板式安装装置 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面 黑蓝色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	36mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	92 x 70mm
底板孔距	72 x 53mm 儀器孔
底板孔径	10mm
总高	162mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	180kgs
荷重(静态)	270kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.50kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。