



1129 醫療系列


尼龙轮 轮径 × 轮宽 125 x 38mm

EAN
TW-4112905001026

固定式脚轮，一体成型冲压脚架—高级孔 表面镀锌，底板式安装装置 热可塑性塑胶轮芯、轮面 轮子—中管式。

轮面：热塑性塑胶（PA6）
轮芯：热塑性塑胶（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	38mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	92 x 70mm
底板孔距	75 x 45mm 高級孔
底板孔径	12 x 9mm
总高	162mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	130kgs
荷重(静态)	195kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.50kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。