

Bảng dữ liệu sản phẩm

1130 Series — SERIES 30 LOẠI CÀNG THÔNG DỤNG (Kiểu Mỹ)


Đường kính bánh xe phay × chiều rộng bánh xe 75 x 30 mm

EAN
TW-4113003001026

Bánh xe cố định với khung dập liền khối và các lỗ cao cấp. Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế. Lõi và mặt đế bằng gang. Bánh xe ống trung tâm màu đen.

Vành bánh xe: gang
Lõi bánh xe: gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	30mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tẩm lắp	92 x 70mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm	75X45mm
nền	
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Tổng chiều cao	106mm
Tải trọng (động)	70kgs
Tải trọng (tĩnh)	105kgs
Nhiệt độ	-20°C to +250°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.40kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ○ ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ○ ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét