

1130 30系列(TW)美規腳架系列

尼龍輪 輪徑 × 輪寬 75 x 32mm


EAN

TW-4113003001027

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—高級孔
表面電鍍，底板式安裝裝置
鑄鐵製輪芯，高品質的彈力橡膠輪面
輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料 (PA6)
輪芯：熱塑性塑料 (PA6)

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	75mm
輪寬	32mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔距	75X45mm 高級孔
底板孔徑	12 x 9mm
總高	106mm
硬度	70±5° Shore D
荷重(動態)	100kgs
荷重(靜態)	150kgs
溫度	-25°C to +80°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.4kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2024 得胜上好輪 www.dersheng.com

SELECT a.mblan,a.mb006cn,a.mb006en,a.mb006vn, d.oplname,d.oplnamecn,d.oplnameen,d.oplnamevn,a.mb000,a.mb002,a.mb019,a.mb019a,a.mb019b, a.mb102,a.mb00y,a.mblan,a.mb022a,a.mb023a,a.mb0tw,a.mb0ks,a.mb0yj,a.mb0vn, a.mb021a,a.mb006,a.mb102,a.mb203,a.mb018a ,c.mb00xa1,c.mb00ya1,c.mb018a1,b.se002tw,b.se002cn,b.se002en,b.se002vn FROM invmb99 as a left join series as b on a.mb002=b.se001 left join invmb99tra as c on a.mb000=c.mb000k left join palop1 d on mb010c=op1no left join invmb99pic as e on a.mb000=e.mb000 where mblan='l' and a.mb0page='Y' and mb010c='412210300013' and substring(a.mb002,1,4)='1130' and a.mb000<>'1130-TW-113111201' and mb018a1>='104.5' and mb018a1<='107.5' and mb031='a' and mb033a3='75X45'