



1130 30系列美规脚架系列

PU轮 轮径 × 轮宽 75 x 32mm


EAN

TW-4113003002007

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—高级孔 表面镀锌，底板式安装装置 铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面 铟红色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	96 x 69mm
底板孔距	75X45mm
底板孔径	13 x 9mm
偏心距	35mm
旋转干涉	146mm
总高	106mm
旋转半径	73mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	180kgs
荷重(静态)	270kgs
温度	-30°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.60kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。