

1130 30系列(TW)美規腳架系列

尼龍輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4113003002019

活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—1/2"-12牙  
表面電鍍，絲扣式安裝裝置  
熱可塑性塑料輪芯、輪面  
輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料 ( PA6 )  
輪芯：熱塑性塑料 ( PA6 )

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制 ○ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 31mm           |
| 輪子軸承   | 搭配中管的輪子        |
| 絲扣規格   | 1/2 " -12牙     |
| 絲扣長度   | 32mm           |
| 偏心距    | 35mm           |
| 旋轉干涉   | 146mm          |
| 總高     | 108mm          |
| 旋轉半徑   | 73mm           |
| 硬度     | 70±5° Shore D  |
| 荷重(動態) | 100kgs         |
| 荷重(靜態) | 150kgs         |
| 溫度     | -25°C to +80°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.5kgs         |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保護地板 | ● ● ○ ○ ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。