



1130 30系列美規腳架系列


尼龍輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm

EAN
TW-4113003002019

活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—1/2-12牙
表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置
熱可塑性塑料輪芯、輪面
輪子—中管式

輪面：為熱塑性塑料
輪芯：為熱塑性塑料

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
絲扣規格	1/2 " -12牙
絲扣長度	32mm
偏心距	35mm
旋轉干涉	146mm
總高	108mm
旋轉半徑	73mm
硬度	70±5° Shore D
荷重(動態)	100kgs
荷重(靜態)	150kgs
溫度	-25°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.50kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。