

Bảng dữ liệu sản phẩm

1130 Series — SERIES 30 LOẠI CÀNG THÔNG DỤNG (Kiểu Mỹ)




Bánh xe PU đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 32mm

EAN
TW-4113003002040

Bánh xe di động, chân ren dập khuôn – 1/2-12 răng Bề mặt mạ kẽm, thiết bị gắn tám để Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao Vòng bi bánh xe màu đỏ phay – vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	32mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	1/2 " -12牙
độ dài ren	32mm
Độ lệch tâm	35mm
Sự can thiệp quay	146mm
Tổng chiều cao	108mm
Bán kính xoay	73mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	100kgs
Tải trọng (tĩnh)	240kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.50kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước trục ren



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét