

1130 30系列美規腳架系列

PU輪 輪徑 × 輪寬 75 x 32mm


EAN

TW-4113003004007

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級 孔 表面鍍鋅，底板式安裝裝置鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面 銑紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	32mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	96 x 69mm
底板孔距	75X45mm
底板孔徑	13 x 9mm
偏心距	40.5mm
旋轉干涉	240mm
總高	106mm
旋轉半徑	120mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	180kgs
荷重(靜態)	270kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.75kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。