

1130 30系列美規腳架系列

PU輪 輪徑 × 輪寬 75 x 32mm


EAN

TW-4113003004100

配有側(輪)煞式，鎖定系統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架— 1/2"-12牙
表面電鍍，絲扣式安裝裝置
鑄鐵製輪芯，高品質聚安酯輪面
銑紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚安酯
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	75mm
輪寬	32mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
絲扣規格	1/2 " -12牙
絲扣長度	25mm
偏心距	35mm
旋轉干涉	150mm
總高	102mm
旋轉半徑	75mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	180kgs
荷重(靜態)	270kgs
溫度	-30°C to +70°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.6kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。