

1130 Series — SERIES 30 LOẠI CÀNG THÔNG DỤNG (Kiểu Mỹ)




Bánh xe cao su Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN
TW-4113003004105

Bánh xe có phanh kép và hệ thống khóa. Chân ren, đinh tán, dập—3/8"-16" Ren
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp ren
Lõi và lõi cao su đàn hồi chất lượng cao
Bánh xe ống giữa màu đen

Bề mặt bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Thông số kỹ thuật của ren	3/8 " -16牙
độ dài ren	32mm
Độ lệch tâm	40.5mm
Sự can thiệp quay	240mm
Tổng chiều cao	108mm
Bán kính xoay	120mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.70kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước trục ren



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét