



1130 30系列美规脚架系列

PU轮 轮径 × 轮宽 75 x 32mm


EAN

TW-4113003004107

配有双煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—仪器 孔 表面镀锌，底板式安装装置 铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面 铈红色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	91 x 72.6mm
底板孔距	72X53mm 儀器孔
底板孔径	10mm
偏心距	40.5mm
旋转干涉	240mm
总高	106mm
旋转半径	120mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	180kgs
荷重(静态)	270kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.75kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。