



1130 30系列美規腳架系列


尼龍輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

EAN
TW-4113004001008

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—儀器孔 表面鍍鋅，底板式安裝裝置 熱可塑性塑膠輪芯、輪面 輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔距	72 x 53mm 儀器孔
底板孔徑	10mm
總高	130mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	120kgs
荷重(靜態)	180kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.45kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。