

1130 30系列美規腳架系列


橡膠輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

EAN
TW-4113004004028

配有側(輪)煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級 孔 表面鍍鋅，底板式安裝裝置
高品質的彈力橡膠輪面、輪芯 輪子—中管式。

輪面：高品質的彈力橡膠
輪芯：高品質的彈力橡膠

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	96 x 69mm
底板孔距	75 x 45mm 高級孔
底板孔徑	13 x 9mm
偏心距	35mm
旋轉干涉	170mm
總高	128mm
旋轉半徑	85mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(動態)	80kgs
荷重(靜態)	120kgs
溫度	-20°C to +120°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.85kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。