

1153 53歐款系列


橡膠輪 輪徑 × 輪寬 150 x 40mm

EAN
TW-4115306004021

配有前煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架 表面鍍鋅，底板式安裝裝置，鐵中管小蓋 耐衝擊聚丙烯輪芯，高品質的彈力橡膠輪面 黑色，輪子—中管式。

輪面：高品質的彈力橡膠
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	150mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	137 x 105mm
底板孔距	105 x 77.5mm
底板孔徑	13.5 x 11mm
偏心距	60mm
旋轉干涉	330mm
總高	190mm
旋轉半徑	165mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(動態)	125kgs
荷重(靜態)	187.5kgs
溫度	-20°C to +120°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.30kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。