

1153 53歐款系列


WMRC輪 輪徑 × 輪寬 150 x 40mm

EAN  
TW-4115306004062

配有前煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架  
表面鍍鋅，底板式安裝裝置，附小蓋  
加強型熱可塑性塑膠輪芯、輪面  
輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑膠（PA6）  
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 150mm          |
| 輪寬                                                           | 40mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 137 x 105mm    |
| 底板孔距                                                         | 105 x 77.5mm   |
| 底板孔徑                                                         | 13.5 x 11mm    |
| 偏心距                                                          | 60mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 330mm          |
| 總高                                                           | 190mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 165mm          |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D  |
| 荷重(動態)                                                       | 300kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 450kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式                                                         | 前煞             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 2.30kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保護地板 | ● ● ○ ○ ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。