



1153-1 53经典欧款系列


AQPU轮(褐) 轮径 × 轮宽 150 x 42mm

EAN  
TW-4115306004107

配有后煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架  
表面镀锌，底板式安装装置  
铝制轮芯，高品质聚氨酯轮面  
褐色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯  
轮芯：铝芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 150mm          |
| 轮宽                                                           | 42mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格                                                         | 137 x 105mm    |
| 底板孔距                                                         | 105 x 77.5mm   |
| 底板孔径                                                         | 13.5 x 11mm    |
| 偏心距                                                          | 55mm           |
| 旋转干涉                                                         | 260mm          |
| 总高                                                           | 190mm          |
| 旋转半径                                                         | 130mm          |
| 硬度                                                           | 92±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 350kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 525kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +70°C |
| 脚架样式                                                         | 后煞             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 2.30kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。