

1153-1 Series — SERIES 53 BÁNH XE CHUẨN CHÂU ÂU (Kính hiển)




Đường kính bánh xe cao su × chiều rộng bánh xe 200 x 50mm

EAN
TW-4115308001016

Bánh xe cố định với khung dập liền khối
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế và nắp đáy đi kèm
Lõi gang với mặt cao su đàn hồi chất lượng cao
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 115mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	105 x 77.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13.5 x 11mm
Tổng chiều cao	240mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	205kgs
Tải trọng (tĩnh)	307.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.00kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét