



1153-1 53經典歐款系列


全效彈力輪 輪徑x輪寬 200 x 48mm

EAN
TW-4115308001024

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架
表面鍍鋅，底板式安裝裝置，附小蓋
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	48mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 115mm
底板孔距	105 x 77.5mm
底板孔徑	13.5 x 11mm
總高	240mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	325kgs
荷重(靜態)	487.5kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.00kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。