

Series Rubber Wheel



đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 × 48mm

TW-412480800005

Sản phẩm mang lại sự thoải mái khi vận hành, khả năng bảo vệ sàn vượt trội và khả năng hấp thụ sốc. Khung nhựa màu đen

Lõi bên trong: Polypropylene chống va đập chất lượng cao
Chất liệu bên ngoài: cao su đàn hồi chất lượng cao
Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	100mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	30.5mm
 vòng bi bánh xe	Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	20.3mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	58.8mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	205kgs
Tải trọng (tĩnh)	307.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.116kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

