

Series Rubber Wheel

đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 × 48mm

EAN
TW-412480800007

Sản phẩm mang lại sự thoải mái khi vận hành, khả năng bảo vệ sàn vượt trội và khả năng hấp thụ sốc.
Khung nhựa đen với vòng bi lăn kim

Lõi bên trong: Polypropylene chống va đập chất lượng cao
Chất liệu bên ngoài: cao su đàn hồi chất lượng cao
Vòng bi: vòng bi lăn kim

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	200mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	48mm
vòng bi bánh xe	
Vòng bi tiếp xúc góc	
Đường kính lỗ ổ bi (d)	15mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	
Chiều rộng lõi trục(T1)	59mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	205kgs
Tải trọng (tĩnh)	307.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	1.116kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét