

1129 系列


W全效輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm

EAN
TW-4112903001012

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—斜孔
表面電鍍，底板式安裝裝置
加強式耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體 (TPR)輪面
深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：為熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔規格	74.5 x 49mm
底板孔徑	15 x 10mm
總高	113.5mm
硬度	72±5 ° Shore A
荷重(動態)	90kgs
荷重(靜態)	135kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.4kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。