

1129 系列


PPR導電輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm

EAN
TW-4112903001014

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—高級孔
表面電鍍，底板式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR) 輪面
深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔規格	75 x 45mm
底板孔徑	12 x 9mm
總高	113.5mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	70kgs
荷重(靜態)	105kgs
溫度	-20 to 60°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	是 導電值:10^2~10^4
抗靜電	否
腳輪重量	0.4kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●○○
靜音表現	●●●○○
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。