

產品數據表

1129 系列

PPR輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4112903002005

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面電鍍，底板式(3T)安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	96 x 69mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	13 x 9mm
偏心距	42.5mm
旋轉干涉	160mm
總高	114mm
旋轉半徑	80mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	70kgs
荷重(靜態)	105kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.6kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。