

1129 系列

PPR輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4112903002030

活動式腳輪，插心鉚合沖壓腳架-Ø11x38L附銅扣
表面電鍍，插心式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR) 輪面
紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
插桿規格	38mm
插桿孔規格	11mm
偏心距	42.5mm
旋轉干涉	160mm
總高	110mm
旋轉半徑	80mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	70kgs
荷重(靜態)	105kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.5kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ○ ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



插桿外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。