

1129 醫療系列(CN)

全效輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4112903002031

活動式腳輪，插心鉚合沖壓腳架—Ø11x38L  
表面電鍍，插心式安裝裝置，附銅扣  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制 ○ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 31mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 插桿直徑   | 11mm           |
| 插桿長度   | 38mm           |
| 偏心距    | 42.5mm         |
| 旋轉干涉   | 160mm          |
| 總高     | 110mm          |
| 旋轉半徑   | 80mm           |
| 硬度     | 72±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 90kgs          |
| 荷重(靜態) | 135kgs         |
| 溫度     | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.5kgs         |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



插桿外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。