

1129 系列

全效彈力輪 輪徑 × 輪寬 100 x 34mm


EAN

TW-4112904001017

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—儀器孔
表面電鍍，底板式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR) 輪面
黑藍色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制 ○ 英制

輪徑	100mm
輪寬	34mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	92 x 70mm
底板孔距	72 x 53mm
底板孔徑	10mm
總高	136mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	125kgs
荷重(靜態)	187.5kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.45kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。