



1101-D型风轮系列


风轮充气轮(黑色) 轮径 × 轮宽 216 x 65mm

YJ-11040800012032

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—D型孔
表面镀仿金，底板式（6T）安装装置
铁制轮芯，高品质的弹力橡胶轮面,胶料有足够的耐压 性和耐磨性
黑色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	216mm
轮宽	65mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	74mm
旋转干涉	360mm
总高	246mm
旋转半径	180mm
硬度	75±5° Shore A
荷重(动态)	100kgs
荷重(静态)	150kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	3.01kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ○
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。