

1109 美國輪系列

MRC輪 (黑) 輪徑 × 輪寬 50 x 45mm


EAN

YJ-11090200055413

活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—M12-P1.75 表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置 熱可塑性塑膠輪芯、輪面 黑色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面:為熱塑性塑膠（PA6）  
輪芯:為熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 50mm           |
| 輪寬                                                           | 45mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 絲扣規格                                                         | M12-P1.75      |
| 絲扣長度                                                         | 60mm           |
| 偏心距                                                          | 17mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 94mm           |
| 總高                                                           | 76.8mm         |
| 旋轉半徑                                                         | 47mm           |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D  |
| 荷重(動態)                                                       | 200kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 300kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式                                                         | 活動             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.61kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●○○○ |
| 保護地板 | ●●○○○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。