



1109 美国轮系列

MRC 轮(黑)，轮径 × 轮宽为 75×45 mm


EAN

YJ-11090300055933

活动式脚轮，牙心铆合冲压脚架—M16-P2  
表面镀锌，丝扣式安装装置  
热可塑性塑料轮芯、轮面  
黑色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面:热塑性塑料（PA6）  
轮芯:热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 75mm           |
| 轮宽                                                           | 45mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 丝扣规格                                                         | M16-P2         |
| 丝扣长度                                                         | 29mm           |
| 偏心距                                                          | 31mm           |
| 旋转干涉                                                         | 140mm          |
| 总高                                                           | 98.5mm         |
| 旋转半径                                                         | 70mm           |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D  |
| 荷重(动态)                                                       | 300kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 450kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +80°C |
| 脚架样式                                                         | 活动             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.71kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●○○○ |
| 保护地板 | ●●○○○ |

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。