

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)



Lớp kim cương (màu đen) Đường kính lớp × Chiều rộng lớp 75×45 mm


EAN

YJ-11090300714013

Bánh xe có phanh bên và hệ thống khóa. Để bánh xe có chân đinh tán, dập nổi và lỗ cao cấp.
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế bánh xe.
Lõi bánh xe và gai bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo.
Vòng bi bánh xe màu đen với vòng bi bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (POK)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (POK)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	104 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	81 x 59mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	31mm
Sự can thiệp quay	174mm
Tổng chiều cao	102mm
Bán kính xoay	87mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	500kgs
Tải trọng (tĩnh)	750kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa bên
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	1kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét