

1110-YOYO 優優輪系列

優優輪片（白深灰） 輪徑 × 輪寬 100 x 22mm


EAN

YJ-11100400245173

活動式腳輪，牙心鉚合注塑輪架—1/2"-12  
聚丙烯增強料輪架，絲扣式安裝裝置  
聚丙烯(PP)輪芯，聚氯乙烯(PVC)輪面  
白深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：PVC 聚氯乙烯  
輪芯：PP 聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 100mm          |
| 輪寬                                                           | 68mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 絲扣規格                                                         | 1/2 " -12      |
| 絲扣長度                                                         | 25mm           |
| 偏心距                                                          | 32mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 176mm          |
| 總高                                                           | 108.5mm        |
| 旋轉半徑                                                         | 88mm           |
| 硬度                                                           | 95±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 100kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 150kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式                                                         | 活動             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.50kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。